

Impresora inyección Hp 1000



37.29€

IVA NO incluido

| Especificaciones | |
|--|---|
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 12 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (equivalente al láser) | Hasta 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (equivalente al láser) | Hasta 4 ppm |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 ppp |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados (al imprimir desde un ordenador en papeles fotográficos HP seleccionados y 1200 ppp de entrada) |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
| Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor /cian, magenta, amarillo) |
| Memoria de serie | Memoria integrada |
| Idiomas estándar de la impresora | HP PCL 3 GUI |
| Manejo de papel | |
| Manejo de papel | Bandeja entrada 60 hojas |

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol.Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Teléfonos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

| | |
|--|---|
| estándar/entrada | |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja salida de 25 hojas |
| Opciones de impresión a doble cara | ninguna (no soportada) |
| Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
| Impresión sin bordes | No |
| Tamaños de material admitidos | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); Sobre DL (110 x 220 mm) |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (folletos, inyección tinta, normal), papel fotográfico, sobres, tarjetas (felicitaciones), transparencias |
| Peso recomendado del papel | A4: de 75 a 90 g/m ² ; Sobres HP: de 75 a 90 g/m ² ; Tarjetas HP: hasta 200 g/m ² ; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 280 g/m ² |
| Conectividad | |
| Conectividad estándar | 1 USB 2.0 |
| Requisitos de energía y operación | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* o superior (sólo 32 bits); Mac OS X v10.5 o v10.6 |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows® 7: procesador de 1 GHz 32-bit (x86) o 64-bit (x64), RAM de 1 GB (32-bit) o 2 GB (64-bit), espacio de disco duro de 650 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), RAM de 512 MB, espacio de disco duro de 750 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* o posterior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible, 233 MHz o superior, RAM de 128 MB, espacio en disco de 300 MB, unidad de CD-ROM/DVD, puerto USB, Internet Explorer 6 o posterior. *Admite sólo 32 bits |
| Requisitos mínimos del sistema para | Mac OS X v10.5 o v10.6: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio disponible |

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol.Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Teléfonos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

| | |
|---------------------------------------|---|
| Macintosh | en el disco duro; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet; puerto USB |
| Gama operativa de humedad recomendada | De 20 a 80% HR |
| Consumo energético | 10 vatios máximo (activa), 2,3 vatios (en espera), 1,1 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagado manual) |
| Emisiones de potencia acústica | 6,4 B (A) |
| Certificación ENERGY STAR® | Sí |
| Dimensiones y peso | |
| Medidas del producto (P x A x L) | 421 x 380 x 266 mm (bandeja posterior superior, bandeja de salida inferior, no extendidas) |
| Peso del producto | 2 kg |
| Peso del embalaje | 3,22 kg |



Impresora multifunción Hp 1050A



48,31€

IVA NO incluido

Información Técnica

| | |
|---|---|
| Dispositivos Multifunción: | <ul style="list-style-type: none">• Impresora• Escáner• Copiadora |
| Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
| Impresión Color: | Color |
| Máxima velocidad de impresión: | 16 |
| Máxima velocidad de impresión a color: | 12 |
| Velocidad de impresión ISO (ppm): | 5,5 |
| Velocidad de impresión color ISO (ppm): | 4 |
| Resolución máxima de Impresión: | 4800 x 1200 dpi |
| Tipo de color del cartucho: | Cartucho individual multicolor |
| Número de colores: | 4 |

Interfaces/Puertos

USB: Sí

Escáner

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
| Sensor de Imagen: | CIS |
| Tamaño máximo de digitalización: | 216 mm x 297 mm |
| Escaneo de color: | Color |
| Resolución Óptica: | 1200 dpi |
| Resolución del hardware: | 1200 x 1200 dpi |

www.pickofimatica.com

Profundidad de Color: 24-bit

Profundidad de escala de grises: 8-bits

Copiadora

Tipo de Copiadora: De Superficie Plana

Copia a color: Color

Máxima velocidad de copia mono: 4,5

Velocidad de copiado de color máxima: 2,5

Resolución de copia máx.: 600 dpi

Número de Copias: 10

Tipo de Formato y Manejo

Impresión sin márgenes: No

Tipo de Medio:

- Papel de folleto
- Papel de inyección de tinta
- Papel plano
- Papel fotográfico
- Sobre
- Etiqueta
- Tarjeta de felicitación
- Transparencia

Tamaño:

- A4 - 210 mm x 297 mm
- A5 - 148 mm x 210 mm
- A6 - 105 mm x 148 mm
- B5 - 176 mm x 250 mm
- Sobre DL - 110 mm x 220 mm
- 130 mm x 180 mm
- 100 mm x 150 mm

Tamaño Máximo de Impresión: A4 - 210 mm x 297 mm

Manejo / Soporte de Medios: 1 x Bandeja(s) de entrada 60 Hoja(s)

Número de bandejas de entrada instaladas: 1

Número de bandejas de entrada admitidas: 1

Capacidad de medios de entradas estándar: 60 hojas

Capacidad de medios entrada máx.: 60 hojas

Fuentes / Emulación

Lenguaje de Emulación: PCL 3 GUI

Fiabilidad

Ciclo de rendimiento: 1000 páginas por mes

Descripción de la Alimentación

Fuente de Corriente: Fuente de alimentación

Voltaje de Entrada: • 110 V AC

www.pickofimatica.com

| | |
|-------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• 220 V AC |
| Consumo de energía: | 10 W |
| Modo consumo de energía OFF: | 300 mW |
| Consumo de energía en espera: | 2,40 W |

Características Físicas

| | |
|--------------------|---------------|
| Formato: | De Escritorio |
| Altura: | 249,0 mm |
| Anchura: | 427,0 mm |
| Profundidad: | 406,0 mm |
| Peso (Aproximado): | 3,60 kg |

Varios

| | |
|------------------------|--|
| Plataforma Compatible: | <ul style="list-style-type: none">• PC• Mac |
|------------------------|--|

Impresora multifunción Hp

2050



55,09€

IVA NO incluido

| Funciones | |
|--|--|
| Funciones | Impres, copia, escáner |
| Compatibilidad con multitarea AIO | No |
| Especificaciones de impresión | |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (equivalente al láser) | Hasta 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (equivalente al láser) | Hasta 4 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, fotos de 10x15) | En sólo 60 segundos |
| Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | Depende del tipo de documento, el modo de impresión y cifras aproximadas. Las velocidades exactas varías en función de la configuración del sistema, del programa de software y de la complejidad del documento. |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol.Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Telefónos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

| | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 ppp |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Up to 4800 x 1200 dpi |
| Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor). |
| Manejo de papel | |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja entrada 60 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja salida de 25 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
| Alimentador de sobres | No |
| Opciones de impresión a doble cara | ninguna (no soportada) |
| Manipulación de los medios de salida acabados | Alim. hojas |
| Tamaños de material admitidos | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); 130 x 180 mm; 100 x 150 mm |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (folletos, inyección tinta, normal), papel fotográfico, sobres, tarjetas (felicitaciones), transparencias |
| Peso recomendado del papel | A4: de 75 a 90 g/m ² ; Sobres HP: de 75 a 90 g/m ² ; Tarjetas HP: hasta 200 g/m ² ; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 280 g/m ² |
| Especificaciones adicionales | |
| Idiomas estándar de la impresora | HP PCL 3 GUI |
| Características técnicas del escáner | |
| Tipo de digitalización | Superficie plana |
| Resolución óptica de digitalización | Hasta 1200 ppp |
| Profundidad de bits | 24 bits |
| Tamaño de escaneado de sobremesa (máximo) | 216 x 297 mm |
| Especificaciones de la copiadora | |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp optimizados (entradas desde 300 ppp) |
| Resolución de copia | Hasta 600 ppp optimizados (entradas desde 300 ppp) |

| | |
|---|---|
| (texto y gráficos en color) | |
| Número máximo de copias | Hasta 10 copias |
| Impresión fotográfica | |
| Impresión sin bordes | No |
| Conectividad | |
| Conectividad estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v10.5 o v10.6: Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio disponible en el disco duro; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet; puerto USB |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows® 7: procesador de 1 GHz 32-bit (x86) o 64-bit (x64), RAM de 1 GB (32-bit) o 2 GB (64-bit), espacio de disco duro de 600 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), RAM de 512 MB, espacio de disco duro de 700 MB, unidad de CD-ROM/DVD, puerto USB, Internet Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* o posterior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible, 233 MHz o superior, RAM de 128 MB, espacio en disco de 250 MB, unidad de CD-ROM/DVD, puerto USB, Internet Explorer 6 o posterior. *Admite solo 32 bit. |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2)* o posterior (solo 32-bit); Mac OS X v 10.5 o v 10.6 |
| Dimensiones y peso | |
| Medidas del producto (P x A x L) | 427 x 406 x 249 mm (bandejas abiertas), 427 x 306 x 156 mm (bandejas cerradas) |
| Peso del producto | 3,6 kg |
| Peso del embalaje | 5,22 kg |



Novedad
OFFICEJET 4500
CB867A

56,78 €

IVA NO incluido

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| TIPOLOGÍA | EN COLOR: Si FUNCIÓN COPIA: Si FUNCIÓN ESCANEO: Si | FUNCIÓN IMPRESIÓN: Si FUNCIÓN FAX: Si |
| SISTEMA DE IMPRESIÓN | CROMÍA: quadricromia | |
| FORMATOS ACEPTADOS | FORMATO MÁXIMO: A4 | |
| CALIDAD DE IMPRESIÓN | DUTY CYCLE MENSUAL: 3.000 nr pagine VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR MEJOR: 1.500 ppm RESOLUCIÓN MÁX. COLOR HORIZONTAL: 1.200 dpi | VELOCIDAD DE IMPRESIÓN B/N MEJOR: 3 ppm RESOLUCIÓN MÁX. COLOR VERTICAL: 4.800 dpi |
| GESTIÓN MEDIOS | CAPACIDAD PAPEL ENTRADA MÁX.: 100 sheets CAPACIDAD PAPEL SALIDA ESTÁNDAR: 20 sheets | CAPACIDAD PAPEL ENTRADA ESTÁNDAR: 100 sheets DUPLEX: Si |
| COPIA | FORMATO MÁX. COPIA: A4 MÁX. VELOCIDAD COPIA COLOR: 22 ppm COPIA AUTOMÁTICA A DOS CARAS: No | MÁX. VELOCIDAD COPIA B/N: 28 ppm NÚMERO MÁXIMO COPIAS: 90 TIEMPO SALIDA PRIMERA COPIA COLOR: 12 sec |
| FAX | ENVÍO FAX EN COLOR: Si TRANSMISIÓN DIFERIDA: No ENVÍO FAX A TRAVÉS DE PC: Si | VELOCIDAD TRANSMISIÓN MÁX.: 33,600 kbps CAPACIDAD MEMORIA MÁXIMA : 100 pagine |
| ESCANEEO | ELEMENTO DE ESCANEEO: Charged Coupled Device RESOLUCIÓN INTERPOLADA HORIZONTAL: 1.200 dpi VELOCIDAD ESCANEEO B/N: 28,500 ppm EXPLORACIÓN EN MAIL: No EXPLORACIÓN DE RED: No | FORMATO MÁXIMO ESCANEEO: A4 RESOLUCIÓN INTERPOLADA VERTICAL: 1.200 dpi VELOCIDAD ESCANEEO COLOR: 30 ppm EXPLORACIÓN EN PC: Si |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH: No TARJETA DE RED: Si | WIRELESS LAN: No PUERTO USB B 4 PIN: 1 |
| SOFTWARE/SISTEMAS OPERATIVOS | S.O. ACEPTADOS: Si | COMPATIBLE MAC: Si |
| PANEL LCD | PANEL DE CONTROL LCD: Si | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTURA: 21,670 cm PROFUNDIDAD: 40,150 cm | ANCHO: 43,350 cm |
| INFORMACIÓN AMBIENTAL | RUIDOSIDAD EN MARCHA: 7 dB | CERTIFICACIÓN ENERGY STAR: Si |

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol. Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Teléfonos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

BROTHER HL-2130 20PPM 8MB

75,00 € iva no incluido



| | |
|--------------------------------|---|
| Marca | Brother |
| Modelo | HL-2130 |
| Tecnología de impresión | Láser monocromo |
| Impresión | <ul style="list-style-type: none">- Velocidad: Monocromo Hasta 20 ppm- Tiempo de la primera impresión: Menos de 10 segundos- Resolución: Hasta 2.400 x 600 ppp |
| Interfaz | Hi-Speed USB 2.0 |
| Otras características | <ul style="list-style-type: none">- Procesador: 200 MHz- Memoria Estándar: 8 MB- Panel de control LED Toner (amarillo), LED drum (amarillo), LED error (naranja) y LED ready (verde)- Entrada de papel Estándar: Hasta 250 hojas- Bandeja multipropósito: Capacidad 1 hoja- Salida de papel: Cara abajo Hasta 100 hoja(s)- Emulaciones GDI- Controladores:<ul style="list-style-type: none">- Windows: Windows 7® (32 & 64 bit), Windows Vista® (32 & 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit), Windows® 2000 Professional- Macintosh: Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x- Linux: Sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86, x64).- Dimensiones (ancho x fondo x alto): 368 x 360 x 183 mm- Peso: 6,7 kg |

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol.Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Teléfonos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

Laser monocolor Hp P1102



80,42 €

IVA NO incluido

| Especificaciones | |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 18 ppm |
| Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | En sólo 8,5 segundos (desde apag. autom.) |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200) |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 5000 páginas |
| Nota Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | De 250 a 1500 V |

| Nota Volumen de páginas mensuales recomendado | HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. |
|---|---|
| Memoria de serie | 2 MB |
| Memoria máxima | 2 MB |
| Velocidad del procesador | 266 MHz |
| Capacidad del disco duro | Nada |
| Idiomas estándar de la impresora | Impresión basada en host |
| Manejo de papel | |
| Bandejas de papel estándar | 1 |
| Máximo de bandejas de papel | 1 |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada 150 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Tamaños de material admitidos | A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) |

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol.Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Teléfonos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

| | |
|---|--|
| Tamaños personalizados de soporte | Bandeja de entrada de 150 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales |
| Manipulación de los medios de salida acabados | Alim. hojas |
| Conectividad | |
| Conectividad estándar | Puerto Hi-Speed USB 2.0 |
| Dimensiones y peso | |
| Pesos del soporte por recorrido del papel | De 60 a 163 g/m ² |
| Medidas del producto (P x A x L) | 349 x 238 x 196 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 349 x 410 x 228 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 400 x 250 x 298 mm |
| Peso del producto | 5,2 kg |
| Peso del embalaje | 6,35 kg |
| Requisitos de energía y operación | |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows® 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003: 512 MB de RAM; todos los sistemas: 350 MB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB de RAM; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto USB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 7 (32 bits/64 bits); Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (visite http://www.hplip.net para el controlador de impresión actual) |
| Compatible con Mac | Sí |
| Consumo de energía (activo) | 360 vatios |
| Consumo de energía (en | 0,9 vatios (Apagado autom.) |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| reposito) | |
| Consumo de energía (en espera) | 1.4 vatios |
| Consumo de energía (apagado manual) | 0,6 vatios |

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol.Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Teléfonos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

| | |
|---|--|
| Tamaños personalizados de soporte | Bandeja de entrada de 150 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales |
| Manipulación de los medios de salida acabados | Alim. hojas |
| Conectividad | |
| Conectividad estándar | Puerto Hi-Speed USB 2.0 |
| Dimensiones y peso | |
| Pesos del soporte por recorrido del papel | De 60 a 163 g/m ² |
| Medidas del producto (P x A x L) | 349 x 238 x 196 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 349 x 410 x 228 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 400 x 250 x 298 mm |
| Peso del producto | 5,2 kg |
| Peso del embalaje | 6,35 kg |
| Requisitos de energía y operación | |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows® 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003: 512 MB de RAM; todos los sistemas: 350 MB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB de RAM; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto USB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 7 (32 bits/64 bits); Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (visite http://www.hplip.net para el controlador de impresión actual) |
| Compatible con Mac | Sí |
| Consumo de energía (activo) | 360 vatios |
| Consumo de energía (en | 0,9 vatios (Apagado autom.) |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| reposito) | |
| Consumo de energía (en espera) | 1.4 vatios |
| Consumo de energía (apagado manual) | 0,6 vatios |

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol.Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Teléfonos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

Multifunción Laser negro Hp M1132



123,64 €

IVA NO incluido

| Funciones | |
|---|---|
| Funciones | Impres, copia, escáner |
| Compatibilidad con multitarea AIO | Sí |
| Especificaciones de impresión | |
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 18 ppm |
| Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | La velocidad exacta variará dependiendo de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento. |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | En sólo 8,5 segundos (desde apag. autom.) |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 8000 páginas |
| Nota Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | De 250 a 2000 |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con HP FastRes 1200) |

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol.Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Telefónos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

| | |
|---|--|
| Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
| Manejo de papel | |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada 150 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo |
| Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Alimentador de sobres | No |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Manipulación de los medios de salida acabados | Alimentación por rollo |
| Tamaños de material admitidos | A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Tarjeta europea |
| Tamaños personalizados de soporte | De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (láser, normal), sobres, transparencias, etiquetas, cartulinas, postales |
| Especificaciones adicionales | |
| Velocidad del procesador | 400 MHz |
| Memoria de serie | 8 MB |
| Memoria máxima | 8 MB |
| Capacidad del disco duro | Nada |
| Idiomas estándar de la impresora | Basado en host |
| Características técnicas del escáner | |
| Tipo de digitalización | Superficie plana |
| Resolución óptica de digitalización | Hasta 1200 ppp |
| Profundidad de bits | 24 bits |
| Tamaño de escaneado de sobremesa (máximo) | 216 x 297 mm |
| Calidad de escaneado en negro (normal) | Hasta 6 ppm |

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol. Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Telefónos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

| | |
|---|---|
| Escaneo a doble cara ADF | No |
| Especificaciones de la copiadora | |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 400 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 400 ppp |
| Cambio de tamaño de la copiadora | De 30 a 400% |
| Número máximo de copias | Hasta 99 copias |
| Impresión fotográfica | |
| Pantalla | LED numérico de doble dígito |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
| Conectividad | |
| Conectividad estándar | Puerto Hi-Speed USB 2.0 |
| Conectividad opcional | Nada |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Procesadores PowerPC G3, G4, G5 o Intel®; 1 GB de RAM; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto de red o USB |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 700 MB de espacio en disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior, puerto USB o Ethernet; |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (visite http://www.hplic.net). Para Microsoft® Windows® Server 2003 y Server 2008, añade sólo controladores de impresora y escáner. |
| Dimensiones y peso | |
| Medidas del producto (P x A x L) | 415 x 265 x 250 mm |
| Peso del producto | 7,0 kg |

IMPRESORA HP LASER COLOR LASERJET CP1025

168,64 € **iva no incluido**



Detalles técnicos

| | |
|-------------------|---|
| Software incluido | Windows: Instalador/desinstalador HP, controlador de impresión de trazo HP, HP Toolbox, ayuda HP y centro de aprendizaje; Mac: Instalador/desinstalador HP, controlador de impresión de trazo HP, widget de tinta HP, utilidad HP |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Clase de eficiencia de energía | Certificación ENERGY STAR® |
|--------------------------------|----------------------------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clase B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, GB 9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país |
|---------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| Actualizaciones de controladores | http://support/ljcp1020series (haga clic en Descargas de software y controladores) |
|----------------------------------|--|

| | |
|------------------|---|
| Panel de control | 2 botones (Cancelar, Seleccionar); 7 LEDs (Atención, Listo, Estado de cartucho amarillo, Estado de cartucho magenta, Estado de cartucho cian, Estado de cartucho negro) |
|------------------|---|

| | |
|---|-----------|
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 49 dB (A) |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------------------|
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | En sólo 15,5 segundos |
|---|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Primera página impresa en color (A4, lista) | En sólo 27.5 segundos |
|---|-----------------------|

| | |
|--|-----------|
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | Inaudible |
|---|-----------|

| | |
|----------------------------|----|
| Sensor de papel automático | No |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Admite SureSupply | Sí |
|-------------------|----|

| | |
|--|------------------|
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.925 kWh/semana |
|--|------------------|

Procesador

| | |
|------------|-------------------------------|
| Procesador | Procesador personalizado RISC |
|------------|-------------------------------|

| | |
|--------------------|---------|
| Velocidad de reloj | 266 MHz |
|--------------------|---------|

Accionamiento de disco

| | |
|-------------------------|------|
| Capacidad de disco duro | Nada |
|-------------------------|------|

Memoria

| | |
|-----------------|--------------|
| Memoria interna | 8 MB de DRAM |
|-----------------|--------------|

| | |
|--------------------|------|
| Ranuras de memoria | Nada |
|--------------------|------|

www.pickofimatica.com

Oficinas-Almacén - Exposición de Mobiliario
Pol.Indal La Vega c/Zacatena 40
13160 Torralba de Calatrava

Tienda
Rda Calatrava nº 10
13003 Ciudad Real

Teléfonos 902 200 027/ 926 232 698
Fax: 926 250 979
Email: ventas@pickofimatica.com

| | |
|-------------------------|--------------|
| Memoria interna, máximo | 8 MB de DRAM |
|-------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| Ampliación de memoria | No ampliable |
|-----------------------|--------------|

Requisitos del sistema

| | |
|-----------------------------------|---|
| Mínimos requerimientos de sistema | <p>Windows® 7, Windows Vista®: Procesador a 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 200 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Microsoft® Windows® XP (de 32 bits) SP2: Procesador Pentium® a 233 MHz, 512 MB RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 200 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red</p> |
|-----------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Sistemas operativos compatibles | <p>La instalación de todo el software es compatible con: Windows® 7 de 32 bits y 64 bits, Windows Vista® de 32 bits y 64 bits, Microsoft® Windows® XP de 32 bits (SP2 o superior); La instalación de sólo los controladores es compatible con: Microsoft® Windows® Server 2003 de 32 bits (SP3 o superior), Server 2008 de 32 y 64 bits; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete estándar); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (admitido por el instalador automático); HPUX 11 y Solaris® 8/9</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | <p>Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio libre en el disco duro; CD/DVD-ROM o Internet; puerto de red o USB</p> |
|--|--|

Conectividad

| | |
|----------|--------------------|
| Interfaz | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
|----------|--------------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
|-----------------------------------|--------------------|

Peso y dimensiones

| | |
|---------------|---------|
| Paquete, peso | 13.4 kg |
|---------------|---------|

| | |
|---|--------------------|
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 498 x 298 x 387 mm |
|---|--------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 399,6 x 402,1 x 251,5 mm |
|--|--------------------------|

| | |
|------|-----------------------|
| Peso | 12.1 kg (26.7 libras) |
|------|-----------------------|

Velocidad de la impresión

| | |
|--|--------------|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 16 ppm |
|--|--------------|

| | |
|--|-------------|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | Hasta 4 ppm |
|--|-------------|

Calidad de impresión

| | |
|--|--|
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | Hasta 600 x 600 ppp con HP ImageREt 2400 DPI |
|--|--|

| | |
|---|---------------------|
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Hasta 600 x 600 ppp |
|---|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 600 x 600 ppp |
|---|---------------------|

Capacidad de salida

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Ciclo de trabajo (máximo) | De 200 a 850 Hasta 15,000 páginas |
|---------------------------|-----------------------------------|

| | |
|--|----------------|
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 50 hojas |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Hasta 50 hojas |
| Capacidad estándar de salida de sobres | Hasta 10 hojas |

| Capacidad de la entrada | |
|---|--|
| Capacidad de entrada máxima | hojas: 150; etiquetas: 50; transparencias: 50; tarjetas postales: 50; sobres: 10 Hasta 150 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 150 hojas |
| Bandejas estándar de papel | 1 |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | Hasta 10 sobres |
| Alimentador de sobres | No |

| Formatos de los medios | |
|-----------------------------|---|
| Standard media sizes | A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, postales (JIS simple y doble); sobres (DL, C5, B5); personalizado: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4; A5; B5 (ISO, JIS); de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Formatos a medida | De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Manejo de media | Alim. hojas |

| Tecnología de la impresión | |
|--|--|
| Tecnología de impresión | Láser |
| Idiomas estándares de impresora | Basado en host |
| Gestión de impresoras | Windows®: HP Toolbox FX (instalación predeterminada); Alertas SNP (instalación mínima); HP Web Jetadmin (descarga); Mac: Utilidad HP |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 4,3 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 4,3 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 4,3 mm |
| Margen de impresión, superior (A4) | 4,3 mm |
| Tipos de letra | Ninguno (basado en host) |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Resolución de la tecnología de impresión | HP ImageREt 2400 DPI |

| Control de energía | |
|--------------------------------|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada |
| Energy Star, certificado | Sí |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) |
| Consumo de energía (inactivo) | 295 watts |
| Consumo energético | 8 vatios 295 vatios (imprimiendo), 8 vatios (listo), 3,1 vatios (reposo), |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 0,8 vatios (apagado automático), 0,2 vatios (apagado); Consumo eléctrico típico (TEC): 0.925 kWh/semana |
| Consumo de energía (ahorro) | 3.1 vatios |
| Consumo de energía (off) | 0,2 vatios |

| Condiciones ambientales | |
|---|-------------------|
| Rango operativo de humedad recomendada | De 20 a 70% HR |
| Humedad relativa | De 10 a 80% RH |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | de 20 a 27 °C |
| Temperatura | de -20 a 40° C |
| Húmedad (en almacenaje) | de 10 a 95% de HR |
| Alcance de temperatura operativa | de 15 a 32,5 °C |

| Red | |
|--------------------|------|
| Preparado para red | Nada |

| Color | |
|-------------------|----|
| Impresión a color | Sí |

| Emisión de sonidos | |
|--------------------------|----------|
| Poder acústico de sonido | 6,2 B(A) |

| Consumibles | |
|----------------------------------|--|
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |

| Dirección de papel | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada 150 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja salida de 50 hojas |

| Seguridad | |
|-----------|---|
| Seguridad | IEC 60950-1: 2005 (internacional); EN 60950-1: 2006+A11 (EU); IEC 60825-1: 2007, licencia GS (Europa); EN 60825-1: 2007 (clase 1 dispositivo láser/LED); Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país |

| Media types | |
|--------------------|---|
| Soportes aceptados | Papel (carta, folleto, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina |

| Media weight | |
|---------------------------|--|
| Peso de medio (bandeja 1) | de 60 a 176 g/m ² (papel normal); hasta 220 g/m ² (papel satinado) |
| Recorrido del papel, peso | de 60 a 176 g/m ² (papel normal); hasta 220 g/m ² (papel satinado) |